

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**Dreilagige selbstklebende Abdichtung zum Schutz von AlphaThorix-Bauwerken**

2. Verwendungszweck(e):

**Eine horizontale Feuchtigkeitsisolierung wird verwendet, um zu verhindern, dass kapillares Wasser vom Untergrund durch die Wand steigt, dass Wasser von einem Teil der Wand zum anderen wandert und dass es nicht in die innere Wandstruktur gelangt und nach außen geleitet wird.**

3. Hersteller:

Anschrift: **Alpha Dam Sp. z o.o.  
Dębowa Łąka 45  
87-207 Dębowa Łąka 45**

Produktionswerk: **siehe oben**

4. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

**System 3**

5. Harmonisierte Norm:

PN-EN 14909:2012 "Elastische Abdichtungsprodukte, Kunststoff- und Gummiprodukte für die horizontale Feuchtigkeitsisolierung, Definitionen und Eigenschaften

Nummer der benannten Stelle: 1454

6. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Einheit	Leistungsmerkmale
Brandverhalten	Klasse	E
Wasserdichtheit	2 kPa Verfahren A	Wasserdicht
Stoßfestigkeit	mm Verfahren A	≥ 150
Biegefestigkeit bei niedrigen Temperaturen	°C	≤ -40
Festigkeit - Wasserdichtheit nach künstlicher Alterung - nach Einwirkung von Alkali	2 kPa Verfahren A	Wasserdicht Keine Risse oder Löcher
Gefahrstoffe	-	NPD

7. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers:



Prokurist Iwona Majek

Dębowa Łąka, 9. September 2020