

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

EPDM-Elastomermembran für die vertikale und horizontale Feuchteschutzisolierung und Tischlerarbeiten für das Baugewerbe - AlphaFacade OUT

2. Verwendungszweck(e):

Eine horizontale Feuchtigkeitsisolierung wird verwendet, um zu verhindern, dass kapillares Wasser vom Untergrund durch die Wand steigt, dass Wasser von einem Teil der Wand zum anderen wandert und dass es nicht in die innere Wandstruktur gelangt und nach außen geleitet wird.

3. Hersteller

Alpha Dam Sp. z o.o.  
Dębowa Łąka 45  
87-207 Dębowa Łąka 45

4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbestand:

System 3  
System 4 (im Bereich Brandverhaltensprüfung)

5. Harmonisierte Norm:

PN 14909:2012 "Elastische Abdichtungsprodukte, Kunststoff- und Gummiprodukte für die horizontale Feuchtigkeitsisolierung, Definitionen und Eigenschaften

Nummer der benannten Stelle: **1434, 1454**

6. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Einheit	Leistungsmerkmale
Brandverhalten	Klasse	F
Wasserdichtheit (2 kPa)	-	erfüllt die Anforderungen
Stoßfestigkeit (Verfahren B)	mm	≥ 800
Niedertemperatur Biegefestigkeit	°C	≤ -40
Festigkeit nach künstlicher Alterung	-	erfüllt die Anforderungen
Festigkeit nach Einwirkung von Alkali	-	erfüllt die Anforderungen
Gefahrstoffe	-	NPD

7. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers:



Beauftragter für integriertes Management  
Qualitätssystem  
Dębowa Łąka, 11 Juni 2024