

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Membrana z elastomeru EPDM do pionowej i poziomej izolacji przeciwwilgociowej połączeń elewacyjnych i stolarki otworowej w budownictwie – AlphaFacade OUT

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Poziomą izolację przeciwwilgociową stosuje się w celu zapobiegania podciąganiu kapilarnemu wody z podłoża przez ścianę, migracji wody z jednej części ściany do drugiej i niedopuszczania do przedostawania się do wnętrza konstrukcji ściany wewnętrznej oraz skierowania jej na zewnątrz budynku.

3. Producent

Alpha Dam Sp. z o.o.
Dębowa Łąka 45
87-207 Dębowa Łąka 45

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3
System 4 (w zakresie badania reakcji na ogień)

5. Norma zharmonizowana:

EN 14909:2012 Elastyczne wyroby wodochronne, wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej, Definicje i właściwości

Numer Jednostki Notyfikowanej: 1434, 1454

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Jednostka	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	klasa	F
Wodoszczelność (przy 2 kPa)	-	Spełnia wymagania
Odporność na uderzenia (metoda B)	mm	≥ 800
Odporność na zginanie w niskiej temperaturze	°C	≤ -40
Trwałość po sztucznym starzeniu	-	Spełnia wymagania
Trwałość po działaniu alkaliów	-	Spełnia wymagania
Substancje niebezpieczne	-	NPD

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(a):



Pełnomocnik ds. zarządzania zintegrowanym systemem jakości
Dębowa Łąka, 11 czerwca 2024 r.