

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Dachdeckerband AlphaFlex

2. Verwendungszweck(e):

Für Anwendungen, bei denen die Produkte der Witterung ausgesetzt sind. Verwendung im Freien: mechanische Befestigung auf dem Dach.

Produkte, die einer Prüfung auf Brandverhalten unterliegen

3. Hersteller:

Alpha Dam Sp. z o.o.
Dębowa Łąka 45
87-207 Dębowa Łąka 45

4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+
System 3 (hinsichtlich des Brandverhaltens)

5. Harmonisierte Norm:

EN 13956:2013-06 Flexible Abdichtungsprodukte aus Kunststoff und Gummi für Bedachungen.
Definitionen und Eigenschaften

Nummer der benannten Stelle: 1434, 1454

Nummer der Zertifizierungsstelle: 1434

Das Polnische Zentrum für Prüfung und Zertifizierung [Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.], Abteilung für Forschung und Zertifizierung in Danzig, Polen, führte eine Inspektion der Produktionsstätte und der werkseigenen Produktionskontrolle durch, bewertete die werkseigene Produktionskontrolle im System 2+ und stellte das Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle 1434-CPR-0254 aus

6. Erklärte Leistung(en):

| Wesentliche Merkmale | Einheit | Leistungsmerkmale |
|--|---------|---------------------------|
| Brandverhalten | klasse | E |
| Wasserdichtheit (bei 10 kPa) | - | erfüllt die Anforderungen |
| Mechanische Eigenschaften bei Zugbelastung Maximale Kraft | | |
| - Längs | N/50 mm | ≥ 200 |
| - Querrichtung | N/50 mm | ≥ 300 |
| Dehnung | | |
| - Längsdehnung | % | ≥ 50 |
| - Querdehnung | % | ≥ 20 |
| Widerstandsfähigkeit gegen statische Belastungen | kg | ≥ 20 |
| Stoßbeständigkeit | mm | ≥ 500 |
| Reißfestigkeit: | | |
| - längsseits | N | ≥ 80 |
| - hindurchreichen | N | ≥ 80 |
| Scherfestigkeit der Verbindungen: | | |
| - Querüberlappung | N/50 mm | ≥ 45 |
| - Längsüberlappung | | ≥ 60 |
| Reißfestigkeit der Verbindungen: | | |
| - längsseits | N/50 mm | ≥ 1,2 |
| - hindurchreichen | | ≥ 1,1 |
| UV-Strahlung Beständigkeit: | 1000 h | erfüllt die Anforderungen |
| Biegefestigkeit bei niedrigen Temperaturen | °C | ≤ -40 |
| Gefahrstoffe | - | NPD |

7. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.



Qualitätsbeauftragter

Iwona Majek

Dębowa Łąka, 24 April 2024